

COLDTAINER F0760 / F1340 / F1640



F0760 / F1340 / F1640

- Flexibilní, mobilní a efektivní řešení přepravy s řízenou teplotou pro logistické odvětví
- Rozměry v souladu s logistickými standardy
- Vyrobeno z odolného tvarovaného polyethylenu (PE), schválené pro potravinářské použití a stabilizované proti působení UV záření. Rotačně lisovaná jednodílná konstrukce, která zajišťuje odolnost a nízkou hmotnost. Mimořádně silná izolace vyrobená z polyuretanové (PU) pěny. Konstrukce umožňuje snadné čištění a dezinfekci.
- Stejněměrně napájené chladicí jednotky jsou speciálně navrženy pro dlouholeté profesionální použití ve vozidlech, s nízkou spotřebou energie, odolné vůči vibracím, pro okolní teploty od -20 °C až do +50 °C (s omezenými specifikacemi).
- K dispozici v různých verzích s různými specifikacemi vnitřní teploty.
- Verze NDH s automatickým provozem chlazení/ohřevu pro bezpečnou přepravu citlivých produktů (tj. léků, vakcín, krve) udržují stálou teplotu s plynulým prouděním vzduchu bez ohledu na venkovní teplotu v souladu s osvědčenými postupy distribuce.

TECHNICKÁ DATA F0760	F0760/NDN	F0760/NDH	F0760/FDN
EE článek č.	816009/00	816009/01	816009/02
Hrubý objem (litry)	760	760	760
Rozsah teplot (°C)	>+0 °C	+30 °C to + 0 °C	> -20 °C
Automatické chlazení / vytápění	ne	ano	ne
Napětí	12–24 V=	12–24 V=	12 V=
Špičkové zesilovače (@ 12 Vdc)	20 A	20 A	32 A
Pojistka na stejnosměrném kabelu	50 A	50 A	50 A
Vnější rozměry (mm)	1200 x 800 x 1875	1200 x 800 x 1875	1200 x 800 x 1875
váha (kg)	173	178	180
PU izolace (mm)	85–90–105	85–90–105	85–90–105
Faktor izolace „K“	0,32 W/m ² °K	0,32 W/m ² °K	0,32 W/m ² °K
Kompresor (model)	BD80F	BD80F	BD220CL
Chladicí plyn (typ)	R404A	R404A	R404A
Chladicí plyn (gramy)	133	133	250
Vypnutí / zapnutí baterie	9,6–10,9 V=	9,6–10,9 V=	11–12,3 V=
Volitelné napájení AC / DC	320 W	320 W	600 W
Vstup AC / DC napájení	100–240 V~ 50/60 Hz	100–240 V~ 50/60 Hz	100–240 V~ 50/60 Hz

TECHNICKÁ DATA F1340 / F1640	F1340/NDN	F1340/NDH	F1640/NDN	F1640/NDH
EE článek č.	816017/00	816017/01	816010/00	816010/01
Hrubý objem (litry)	1340	1340	1640	1640
Rozsah teplot (°C)	>+0 °C	+30 °C to + 0 °C	>+0 °C	+30 °C to + 0 °C
Automatické chlazení / vytápění	ne	ano	ne	ano
Napětí	12 V=	12 V=	12 V=	12 V=
Špičkový proud (@ 12 V=)	32 A	32 A	32 A	32 A
Pojistka na stejnosměrném kabelu	50 A	50 A	50 A	50 A
Vnější rozměry (mm)	1200 x 1000 x 2275	1200 x 1000 x 2275	1430 x 1000 x 2275	1430 x 1000 x 2275
váha (kg)	220	225	255	260
PU izolace (mm)	85–90–105	85–90–105	85–90–105	85–90–105
Faktor izolace „K“	0,31 W/m ² °K	0,31 W/m ² °K	0,36 W/m ² °K	0,36 W/m ² °K
Kompresor (model)	BD220CL	BD220CL	BD220CL	BD220CL
Chladicí plyn (typ)	R404A	R404A	R404A	R404A
Chladicí plyn (gramy)	250	250	260	260
Vypnutí / zapnutí baterie	11–12,3 V=	11–12,3 V=	11–12,3 V=	11–12,3 V=
Volitelné napájení AC / DC	600 W	600 W	600 W	600 W
Vstup AC / DC napájení	100–240 V~ 50/60 Hz	100–240 V~ 50/60 Hz	100–240 V~ 50/60 Hz	100–240 V~ 50/60 Hz