

NEZÁVISLÉ PARKOVACÍ KLIMATIZACE COOLTRONIC GENERACE 2.5 HATCH



COOLTRONIC G2.5



VYSOCE ÚČINNÁ, NA MOTORU NEZÁVISLÁ, PARKOVACÍ KLIMATIZACE S VELKÝM POTENCIÁLEM ÚSPOR:

- Nová klimatizace Cooltronic G2.5 Hatch je nyní k dispozici ve čtyřech modelových verzích - šitá na míru pro montáž do nákladních vozidel, dokonale vyladěna pro Vaše pohodlí
 - **Cooltronic 1000 G2.5 Hatch** – pro všechny kabiny vozidel provozovaných v mírném klimatu
 - **Cooltronic 1400 G2.5 Hatch** – pro velké kabiny a nebo při vysokých vnějších teplotách
 - **Cooltronic 1000 G2.5 Slim Hatch** – plochá, kompaktní nezávislá klimatizace
 - **Cooltronic 1400 G2.5 Slim Hatch** – maximální výkon při minimální výšce
- Facelift druhé generace (G2.5) - zjednodušená montáž, nový design displeje a ADR-konformita
- Šetří palivo a snižuje náklady - zaručuje vždy příjemnou teplotu v kabině: v noci, o přestávkách nebo během „prostoje“ (např. při nakládce/vykládce) - bez nastartovaného motoru!
- Kompaktní a chladivem naplněná střešní jednotka pro rychlou instalaci - bez svařování trubkových spojů a bez plnění chladivem při montáži
- Méně údržby - čím méně chodu motoru na volnoběh, tím menší je potřeba údržby
- Pracuje nezávisle na motoru a je napájena přímo z akumulátoru
- Udržuje stálou teplotu v celém prostoru kabiny a snižuje vlhkost na úroveň příjemnou pro řidiče
- 100% šetrná k životnímu prostředí: pracuje při vypnutém motoru a tím snižuje emise CO₂

Cooltronic - nezávislé klimatizace zajišťují optimální podmínky v kabině řidiče při povinných přestávkách a prostojích s vypnutým motorem. Přispívají k vyšší pozornosti řidiče a tím zlepšují bezpečnost na silnicích.

Modely Cooltronic jsou autarkické klimatizační systémy s elektrickými kompresory a uzavřeným chladicím okruhem.

Chladicí výkon je automaticky řízen tak, aby byl dosažen co nejnižší odběr proudu.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI:

- Manuální a automatický provoz
- Digitální zobrazení teploty (v °C a °F)
- Integrované ovládání
- Dálkové ovládání
- Dvojitá ochrana akumulátoru
- Pět rychlostních stupňů
- Parkovací klimatizace nezávislá na motoru s nízkou hmotností
- Jednoduchá montáž do nákladních vozidel se střešním oknem (bez vrtání)
- Instalace bez úprav motoru vozidla
- Pracuje nezávisle na motoru
- Speciální montážní sady pro různé výrobce a typy vozidel

EBERSPÄCHER COOLTRONIC



Označení	Cooltronic 1000 G2.5 Hatch	Cooltronic 1400 G2.5 Hatch	Cooltronic 1000 G2.5 Slim Hatch	Cooltronic 1400 G2.5 Slim Hatch
Objednací číslo	81 0000 09 0000	81 0000 10 0000	81 0000 07 0000	81 0000 11 0000
Chladicí výkon dle ISO 5151	880	1 290	910	1 360
Chladicí výkon dle IMACA 200 W	1 010	1 430	-	1 620
Chladicí médium	R134a (bez freonů) naplněno z výroby			
Napětí (stejnoseměrné) V	24			
Ventilátor	5 rychlostních stupňů			
Max. průtok vzduchu ventilátoru* m³/h	800		700	970
Odběr proudu /hod. při 26,5 V A/hod.	17,6 (Max.) 9 (Min.)	18,5 (Max.) 10,5 (Min.)	17,7 (Max.) 9 (Min.)	18 (Max.) 10 (Min.)
Průtok vzduchu při 5. rychlostním stupni m³/h	235		200	240
Rozměry (d x š x v) mm	740 x 826 x 208		740 x 788 x 122**	874 x 897 x 116
Hmotnost (jednotka) kg	26	29,5	25	31
Ochrana akumulátoru	dvojitá ochrana jako standard			

* Statický tlak

** Se základnou M

K modelům Cooltronic G2.5 jsou k dispozici univerzální nebo pro konkrétní vozidla specifické sady (kity).

