

DURATRONIC 2000 DURATRONIC 3200 KOMPAKTNÍ STŘEŠNÍ KLIMATIZACE



VÝHODY:

- kompaktní střešní klimatizace s integrovaným elektrickým kompresorem
- velmi stabilní a robustní konstrukce
- zvláště vhodné pro klimatizaci kabin off-road vozidel
- konstantní chladicí výkon nezávislý na otáčkách motoru
- přednaplněný systém zkracuje dobu potřebnou pro instalaci
- pro aplikace, u kterých je velmi složitá instalace běžného kompresoru do motorového prostoru
- u vozidel s/bez střešního okna
- po omezenou dobu může být použito i s vypnutým motorem pro udržení klimatu během přestávky na oběd
- k dispozici v provedení 24 V (3,2 kW) a 12 V (2 kW)
- k dispozici s manuální nebo automatickou regulací

Duratronic 2000 a 3200 jsou kompaktní střešní klimatizační jednotky s kondenzátorem, výparníkem a elektrickým kompresorem v jednom přístroji. Tyto klimatizační jednotky jsou napájeny přímo z baterie nebo z externího zdroje napájení (12/24 V).

Vlastnosti:

- k dispozici s manuální nebo automatickou regulací
- automatické ovládání s digitálním teploměrem
- robustní kovová základna
- 100% recirkulace vzduchu
- speciální vnitřní panel (k dispozici na vyžádání)

DURATRONIC

Model		Duratronic 2000	Duratronic 3200
Chladicí výkon*	W	2 000	3 200
	BTU	6 824	10 921
Max. průtok vzduchu**	m ³ /h	700	700
Odběr el. proudu***	A/h	32 – 65	20 – 48
Chladivo		R134a (přednaplněno)	R134a (přednaplněno)
Hmotnost	kg	43,5	43,5
Rozměry (D x Š x V)	mm	763 x 664 x 217	763 x 664 x 217
Min. požadavky na alternátor		80 A/h – 15 V	75 A/h – 28 V
Napětí	V DC	12	24

* V souladu s japonskou průmyslovou normou (JIS); Zkušební podmínky: okolní teplota 35 °C, teplota zpětné větve 27 °C

** Statický tlak

*** Testovací podmínky: okolní teplota mezi 30 °C a 42 °C

