

## SADY VÝPARNÍKŮ



### Výhody produktu:

- Připojení na originální klimatizaci
- Ideální řešení pro klimatizování nákladového prostoru, sanitních vozidel a malých kabin
- Chladicí výkon od 4 kW při minimálních zástavbových rozměrech
- TE ventil ve standardu, za příplatek možné dodání magnetického ventilu
- Hydrofilní úprava výměníku pro snadnější odvod kondenzátu
- Snadná montáž a variabilita upevnění
- Výkonné ventilátory s mechanickou regulací otáček




Obsah dodávky: Výparník, vnitřní panel pro střešní výparník, hadice, šroubení, ovládaní, kabelový svazek.

Obrázky:



Vnitřní panel pro střešní jednotku



				
<b>TECHNICKÁ DATA</b>				
Typ výparníku		EV4000	EV6000	Top 5000
Chladicí výkon	kW	4	6	5
Chladicí médium		R134a	R134a	R134a
Napětí	V	12 / 24 V	12 / 24 V	12 / 24 V
Průtok vzduchu	m <sup>3</sup> /h	450	780	450
Odběr elektrického proudu při 12V	A	7,8	21,6	9
Rozměry (D x Š x V)	mm	390 x 235 x 135	420 x 360 x 170	505 x 460 x 145
Hmotnost	kg	3,8	5,2	6

*Možnosti provedení: chlazení, chlazení - topení, výparníky EV4000 / 6000 s možností elektromagnetického ventilu.*