

AIRTRONIC D4 a D5



AIRTRONIC D4 a D5



AIRTRONIC D4 a D5

Teplovzdušné topení Eberspächer je nezávislé na motoru. Nasává chladný vzduch z vnitřku automobilu nebo z venkovního prostoru, přičemž tento vzduch ohřívá a následně distribuuje do interiéru.

Teplovzdušné topení představuje vynikající řešení pro užitkové automobily všeho druhu. Dá se snadno namontovat jak do kabiny, tak do úložného prostoru či pod podlahu. Dokonalý komfort zajišťují praktické ovládací prvky řady EasyStart.



TECHNICKÉ PARAMETRY AIRTRONIC D4*

Benzínové provedení	B				
Naftové provedení	D				
Napětí	V	12/24 (pro B pouze 12 V)			
Výkonové stupně		malý	střední	velký	naplno
Tepelný výkon B/D	W	1300/900	2100/2000	3200/3000	3800/4000
Průtok vzduchu B/D	kg/h	85/60	120/110	160/150	185
Elektrický příkon (provoz) B/D	W	9/7	15/13	29/24	40
Spotřeba paliva B/D	l/h	0,18/0,11	0,29/0,25	0,45/0,38	0,54/0,51
Hmotnost	kg	4,5			
Rozměry (d × š × v)	mm	371 × 140 × 150			

* vhodný pro 100% bionaftu podle DIN EN 14214

TECHNICKÉ PARAMETRY AIRTRONIC D5*

Benzínové provedení	B				
Naftové provedení	D				
Napětí	V	12/24 (pro B pouze 12 V)			
Výkonové stupně		malý	střední	velký	naplno
Tepelný výkon B/D	W	2000/1500	2700	4800	5500
Průtok vzduchu B/D	kg/h	125/155	180/190	275	280
Elektrický příkon (provoz) B/D	W	15	30	80	85
Spotřeba paliva B/D	l/h	0,27/0,19	0,37/0,34	0,65/0,58	0,75/0,66
Hmotnost	kg	9,3			
Rozměry (d × š × v)	mm	530 × 170 × 185			

* vhodný pro 100% bionaftu podle DIN EN 14214

