

Handiwash

Miniwash

MOBILNÍ JEDNOTKY PRO MYTÍ RUKOU VE VOZIDLECH - HANDIWASH A MINIWASH



TEPLÁ I STUDENÁ VODA JE NYNÍ DOSTUPNÁ NA KTERÉMKOLI MÍSTĚ

Společnost Eberspächer představuje kompaktní, snadno instalovatelné a technologicky vyspělé mobilní jednotky pro mytí rukou. Nyní jsou k dispozici plně automatické verze jednotek Handiwash i Miniwash, takže instalace je ještě jednodušší.

Toto řešení je vhodné pro každého, kdo při své práci přichází do kontaktu s nebezpečnými látkami nebo nehygienickými podmínkami.

Jednotky pro mytí rukou od společnosti Eberspächer jsou ve velké míře využívány velkými společnostmi ke splnění požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost při práci.




**NOVÁ 12V verze „SMART“ pro vozidla
s technologií start-stop**

PŘÍKLADY POUŽITÍ

- Profesionální pracovníci v terénu
- Pracovníci údržby
- Dodavatelé potravin
- Off-road nadšenci
- Kempující turisté
- Rybáři

Jednotky Handiwash od společnosti Eberspächer jsou kryty plnou 24 měsíční zárukou.

Platí pro ně schválení typu a schválení 

Splňují požadavky směrnice ELV.



POUŽITÍ A TECHNICKÉ ÚDAJE

ODOLNÝ PLÁŠŤ

Litý plášť z pevných polymerů odolných vůči ultrafialovému záření; vhodný pro vnitřní i venkovní použití.

ROBUSTNÍ TOPNÉ TĚLESO S NÍZKOU SPOTŘEBOU

Topné těleso vyrobené z materiálů, které jsou vysoce odolné proti korozi, vybavené nejmodernější elektronikou slouží k termostatické regulaci teploty vody až 60 °C. Systém je rovněž chráněn bezpečnostním zařízením proti tepelnému přetížení.

SNADNÁ INSTALACE

Jednotku lze snadno připevnit na libovolnou svislou plochu a připojit ke zdroji napájení 12 V. K dispozici jsou rovněž systémy pro napájení 24 V.

STANDARDNÍ JEDNOTKA

- Vyžaduje spínač a relé (nejsou součástí dodávky).
- Relé musí být ovládáno signálem od zapalování nebo spuštěním motoru.
- Řidič má plnou kontrolu nad provozem.

RELÉ AUTO SMART

- Přímé připojení k akumulátoru vozidla. Bez nutnosti dalších relé či spínačů.
- Automatický provoz během dobíjení od alternátoru (při běžícím motoru).
- Automatické vypnutí po uplynutí nastavené doby, když je motor vypnutý.
- Speciálně vyvinuto pro vozidla se systémem Stop/Start a vozidla vybavená inteligentními alternátory s napětím akumulátoru mezi 12 a 15 V.
- Možnost použití ve vozidlech se standardním typem alternátoru.

Handiwash K dispozici jsou plně automatické jednotky.

Objem nádrže - 8,5 litru	Indikace úrovně hladiny vody
Kohout s teplou a studenou vodou	Nízká spotřeba energie
12 V / 10,0 A	24 V / 7,2 A
Teplota teplé vody 60° C	

Miniwash K dispozici jsou plně automatické jednotky.

Objem nádrže - 6 litru	Indikace úrovně hladiny vody
Kohout s teplou vodou	Nízká spotřeba energie
12 V / 9,6 A	24 V / 7,2 A
Teplota teplé vody 49° C	